

KD



Landscape 景观照明  
Architectural 建筑照明  
Wall Washer 地面照明



## DOW3 嵌入式防眩光侧壁灯

- 直径60mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 无边框设计的灯体可以最小化对道路两侧建筑面的外观影响
- 精心设计的防眩光出光结构可以在0.5m的安装高度上投射最大2m的光斑
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板

# DOW3

嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数

	DOW3-24D-1.5W			DOW3-24D-3W			DOW3-24D-6W			DOW3-24D-RGB			
Dimension	Φ60*40mm												
Work Voltage	DC24												
Power	1W			2W			3W			3W			
Color / CT	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	RGB			
LED QTY	1												
CRI	RA>80												
Lumen output (lumen)	100	110	120	240	260	280	510	540	570	80	110	70	
Work temperature	<80°C												
Installation	Recessed mount												
Fixture material	聚碳酸酯& 压铸铝												
IP rate	IP67												
Light Control Protocol	DMX	○			○			○			○		
	PWM	○			○			○			○		
	DALI	○			○			○			○		
Beam Angle	120°												
Light Height	Classic	0.5m			1m			1.5m			1.5m		
	Max	1m			2m			3m			5m		
Acc	Light Loss Rate	1W AGL*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2W AGL*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bracket	○			○			○			○		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

DIMENSION / 尺寸

